

3000002

Patch Panel 24 Puertos UTP Cat.5E

24 Puertos · UTP Cat.5E · Tipo fijo

Código	3000011
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	480 x 30 x 45 mm
Altura en U	1U (45mm)
Anchura	Estándar 19"
Número de puertos	24
Especificaciones de los puertos	RJ45, UTP, Cat.5E
Tipo de conectores	Fijos
Color	RAL9004 /RAL9005
Material	Acero laminado en frío de alta calidad (SPCC)
Fijación	Frontal
Toma de tierra	No
Gestión de cableado	Sí. Soporte trasero para fijación del cableado

Características principales:

- Panel de conexión para redes con cableado UTP Cat.5E
- Gestión de Cableado Integrada: Cuenta con una bandeja posterior integrada que permite fijar los cables (utilizando bridas), soportando el peso de los mismos y evitando tensiones en los puntos de terminación que puedan derivar en micro-cortes de conexión causados por estrés mecánico del cabe de cobre.
- Identificación Clara: Cada puerto está numerado frontalmente

Voltaje	125 VAC RMS
Corriente	1.5A
Resistencia de contacto	1000 milliohms max
Resistencia de aislamiento	1000 megaohms min
Potencia dieléctrica	1000 VAC RMS 60Hz, 1 min
Material chasis metálico	Acero de 1,6 mm de espesor
Material de contactos	Bronce fosforizado, oro y níquel
Vida útil del jack RJ45	Mínimo 750 usos

Cumple estándares:

ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491 PART1, DIN41491PART7, ETSI, estándar compatible con 19" International Standard, RoHS Directiva 2002/95/EC, EN 60439-3:1991 + A1:1994C:1994+A2:2001+AC:2005+AC:2009, EN 60439-1:1999+A1:2004.

