

# 3040001

## Termorregulador digital 1U · 2 Ventiladores

Control de temperatura

<b>Código</b>	3040001
<b>Compatibilidad</b>	Todos los armarios
<b>Fijación</b>	Frontal
<b>Ventiladores</b>	2 ventiladores de 120mm de bajo nivel sonoro (45dbA). 220/240V, 50Hz, 2850rpm. Caudal de 97m3/h
<b>Dimensiones (ancho x fondo x alto)</b>	480 x 185 x 45 mm
<b>Altura</b>	1U
<b>Color</b>	Negro RAL9004
<b>Temperatura de trabajo</b>	-10°C a +55°C
<b>Protección</b>	EN 60 529, IP 20
<b>Potencia máxima soportada</b>	2000W
<b>Incluye</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cable de alimentación</li> <li>- Tornillería para la fijación</li> <li>- Visor control/programación de control digital LCD de temperatura y tiempo con 4 pulsadores.</li> </ul>

### Descripción:

Monolyth dispone de termorreguladores y termostatos digitales con control digital de tiempo y temperatura, mediante display e interruptores, que pueden venir instalados en armarios de suelo y murales. Incorporan sonda externa para medir la temperatura del rack y conexión al sistema de ventilación para regularla en función de la temperatura interior del armario. Permiten programar la activación de los ventiladores a partir de una temperatura concreta. Si el armario dispone de ventilación el termorregulador simple es suficiente para optimizar la refrigeración del armario, pero si no disponemos de bandeja de ventiladores o necesitamos un extra en ventilación podemos incorporar un termostato con 2 ó 4 ventiladores.

### Cumple estándares:

ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491 PART1, DIN41491PART7, ETSI, estándar compatible con 19" International Standard, RoHS Directiva 2002/95/EC

