

3040004

Termostato analógico KTS 0 +60°C con soporte

Control de temperatura

Código	3040004	Diferencia temperatura de conexión	7 K (±4 K tolerancia)
Fijación	Clip para carril de 35 mm DIN, EN 60715	Sonda	Bimetal termostático
Posición de montaje	Variable	Clase de contacto	Contacto de escape
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	43 x 33 x 60 mm	Duración de vida	> 100.000 ciclos
Material	Plástico según UL94 V-0, gris claro	Potencia de conexión máx	AC 250 V, 10 (2) A / AC 120 V, 15 (2) A DC 30 W (DC 24 V a DC 72 V)
Peso	Aprox. 40 g	Corriente de conexión máx	AC 16 A para 10 segundos
Descripción: Amplia temperatura de regulación. Pequeño y compacto. Montaje simple -Alta potencia de conexión. Contacto cerrador/NO (Botón azul) para la regulación de ventiladores, intercambiador térmico o para conectar señales en caso de sobrepasar la temperatura. El contacto se cerrará cuando sobrepase la temperatura. Cuando se realiza la conexión con cable trenzado, es necesario utilizar terminal tubular. Nota importante: Los contactos del elemento bimetalico están sujetos a influencias ambientales por lo que la resistencia de contacto puede variar. Esto puede conducir a una caída de tensión y/o calentamiento de los contactos.		Conexión	Borne de 2 polos, par de apriete 0,5 Nm máx. Cable rígido 2,5mm ² (AWG 14). Cable trenzado 1,5mm ² (AWG 16)
		Temp. servicio/almacenamiento	-45 a +80 °C (-49 a +176 °F)
		Humedad de servicio/almacenamiento	máx. 90 % RH (sin condensación)
		Grado de protección	IP20

Cumple estándares:

ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491 PART1, DIN41491PART7, ETSI, estándar compatible con 19" International Standard, RoHS Directiva 2002/95/EC



3040005

Soporte Opcional (Recomendado)

