

ARMARIO RACK DE SUELO DE 19"

PUERTA PERFORADA

117010



Especificaciones técnicas:

- Tratamiento: desengrasado, limpiado con ácido y pintura fosfórica anti-óxido.
- Grado de Protección: IP20 (protección contra la entrada de polvo).
- Grosor de acero: Carriles 2.0 mm. | ángulos 1,5 mm. | resto 1,2 mm.

Accesorios incluidos:

- 2 bandejas fijas
- 4 ruedas con freno.
- 4 ventiladores de techo de 120 mm.
- 1 base de enchufes de 8 tomas Schucko con interruptor.
- Tornillería de montaje, pies regulables en altura y juego de llaves para cerraduras
- En armarios de suelo de 800 mm. 2 guías laterales para cableado.

Cumple estándares:

ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491 PART1, DIN41491 PART7, ETSI, estándar compatible con 19" International Standard, RoHS Directiva 2002/95/EC, EN 60439-3:1991 + A1:1994 C:1994+A2:2001+AC:2005+AC:2009, EN 60439-1:1999+A1:2004.

Características principales:

- Armario rack con ancho de perfil estándar de 19"
- Puerta delantera perforada
- Puerta trasera perforada que optimiza la ventilación interior.
- Apertura de seguridad Handylock en puerta frontal y llave en puerta posterior.
- Estructura básica totalmente desmontable. Techo y suelo con entradas de cables pretroqueladas y ranuras de ventilación.
- Soportes o pies regulables en altura. Perfiles de rack numerados. Perfiles desplazables en profundidad. Paneles laterales desmontables de fácil apertura con cierre.
- Espacio accesible por puerta frontal, trasera y laterales.
- Acabados para evitar electro-estática y entrada de polvo.
- Cumple con las normativas medioambientales CE y RoHS.
- La entrega se realiza con el armario montado y retractilado, protegido por cantoneras, en palé de madera.

Código	117010
Modelo	SH8242
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	800 x 1200 x 2055 mm
Altura	42U
Material	Acero SPCC laminado en frío
Acabados	Puerta perforada Liso
Capacidad de carga máxima	800 Kg sobre pies 400 Kg sobre ruedas
Peso	161 Kg
Color	Negro RAL 9004