



# ARMARIO RACK SUELO DE 19"

PUERTA PERFORADA

112010

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Código</b>                                | 112010                      |
| <b>Modelo</b>                                | SH8847                      |
| <b>Dimensiones</b><br>(ancho x fondo x alto) | 800 x 800 x 2290 mm         |
| <b>Altura</b>                                | 47U                         |
| <b>Material</b>                              | Acero SPCC laminado en frío |
| <b>Acabados</b>                              | Puerta perforada            |
| <b>Peso</b>                                  | 146 Kg                      |
| <b>Color</b>                                 | Negro RAL 9004, liso        |

## Especificaciones técnicas:

- Tratamiento: desengrasado, limpiado con ácido y pintura fosfórica anti-óxido.
- Grado de Protección: IP20 (protección contra la entrada de polvo).
- Capacidad de carga: 800 Kg (sobre pies) y 400 Kg (sobre ruedas).
- Grosor de acero: Carriles 2mm, ángulos 1,5mm resto 1,2mm.

## Accesorios incluidos:

- 2 bandejas fijas
- 4 ventiladores de techo
- 2 guías de cableado verticales
- 1 base de enchufes de 8 tomas Schuko con interruptor
- Pies regulables en altura y 4 ruedas con freno
- Juego de llaves para cerraduras
- Tornillería de montaje

## Cumple estándares:

ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491 PART1, DIN41491 PART7, ETSI, estándar compatible con 19" International Standard, RoHS Directiva 2002/95/EC, EN 60439-3:1991 + A1:1994C:1994+A2:2001+A-C:2005+AC:2009, EN 60439-1:1999+A1:2004.

## Características principales:

- Armario rack con ancho de perfil estándar de 19"
- Puerta delantera perforada.
- Puerta trasera perforada que optimiza la ventilación interior.
- Apertura de seguridad Handylock en puerta frontal y llave en puerta posterior.
- Estructura básica totalmente desmontable.
- Techo y suelo con entradas de cables pretroqueladas y ranuras de ventilación.
- Soportes o pies regulables en altura.
- Perfiles de rack numerados.
- Perfiles desplazables en profundidad.
- Paneles laterales desmontables de fácil apertura con cierre.
- Espacio accesible por puerta frontal, trasera y laterales.
- Acabados para evitar electro-estática y entrada de polvo.
- Cumple con las normativas medioambientales CE y RoHS.
- La entrega se realiza con el armario montado y retractilado, protegido por cantoneras, en palé de madera.