

ARMARIO RACK DE SUELO DE 19" PUERTA PERFORADA

103010



Código	103010
Modelo	SH6022
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	600 x 1000 x 1166 mm
Altura	22U
Material	Acero SPCC laminado en frío
Acabados	Puerta perforada Liso
Capacidad de carga máxima	800 Kg sobre pies 400 Kg sobre ruedas
Peso	80 Kg
Color	Negro RAL 9004

Características principales:

- Armario rack con ancho de perfil estándar de 19"
- Puerta delantera metálica perforada.
- Puerta trasera perforada que optimiza la ventilación interior.
- Apertura de seguridad Handylock en puerta frontal y llave en puerta posterior.
- Estructura básica totalmente desmontable.
- Techo y suelo con entradas de cables pre-troqueladas y ranuras de ventilación.
- Soportes o pies regulables en altura.
- Perfiles de rack numerados.
- Perfiles desplazables en profundidad.
- Paneles laterales desmontables de fácil apertura con cierre.
- Espacio accesible por puerta frontal, trasera y laterales.
- Acabados para evitar electro-estática y entrada de polvo.
- Cumple con las normativas medioambientales CE y RoHS.
- La entrega se realiza con el armario montado y retractilado, protegido por cantoneras, en palé de madera.

Especificaciones técnicas:

- Tratamiento: desengrasado, limpiado con ácido y pintura fosfórica anti-óxido.
- Grado de Protección: IP20 (protección contra la entrada de polvo).
- Grosor de acero: Carriles 2.0 mm. | ángulos 1,5 mm. | resto 1,2 mm.

Cumple estándares:

ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491 PART1, DIN41491 PART7, ETSI, estándar compatible con 19" International Standard, RoHS Directiva 2002/95/EC, EN 60439-3:1991 + A1:1994 C:1994+A2:2001+AC:2005+AC:2009, EN 60439-1:1999+A1:2004.

Accesorios incluidos:

- 2 bandejas fijas adaptables
- 4 ventiladores de techo 120mm
- 1 base de enchufes de 8 tomas schuko con interruptor
- Tornillería de montaje incluida, juego de llaves para cerraduras y 4 ruedas con freno