

ARMARIO RACK MURAL DE 19"

PUERTA PERFORADA

123010



Especificaciones técnicas:

- Desengrasado, fosfatado, decapado (Pickling), recubrimiento en polvo (Power Coating)
- Espesor: Perfiles: 2mm // Resto: 1.2mm
- Grado de protección: IP20

Accesorios incluidos:

- 2 bandejas fijas
- 2 ventiladores de techo
- 2 guías de cableado verticales
- 1 base de enchufes de 8 tomas Schuko con interruptor
- Pies regulables en altura y 4 ruedas con freno
- Juego de llaves para cerraduras
- Tornillería de montaje

| | |
|------------------------------------|--|
| Código | 123010 |
| Modelo | SH6822 |
| Dimensiones (ancho x fondo) | 600 x 800 mm |
| Altura | 22U |
| Material | Acero laminado en frío de alta calidad (SPCC) |
| Acabados | Puerta perforada |
| Capacidad de carga máxima | - 800Kg (sobre pies) - 400Kg (sobre ruedas) |
| Color | RAL9004 /RAL9005 |

Características principales:

- Instalación y mantenimiento sencillos
- Puerta delantera perforada, con apertura de seguridad y llave
- Puerta trasera perforada para una mejor ventilación interior, con llave
- Estructura básica desmontable
- Entradas de cableado y ranuras de ventilación en techo y suelo
- Perfiles de rack numerados y desplazables en profundidad
- Paneles laterales desmontables con cierre para un acceso sencillo al interior
- Embalado y retractilado, protegido con cantoneras y fijado a palet de madera
- Ensamblado en España

Cumple estándares:

ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491: Part 1, DIN41491: Part 7, ETSI STANDARD, Certificaciones: CE