

# ARMARIO RACK DE SUELO 19"

104000

## Características principales:

- Armario rack con ancho de perfil estándar de 19".
- Puerta delantera de cristal templado de 4 mm de seguridad endurecido, transparente.
- Puerta trasera perforada que optimiza la ventilación interior.
- Apertura de seguridad Handylock en puerta frontal y llave en puerta posterior.
- Estructura básica totalmente desmontable.
- Techo y suelo con entradas de cables retroqueladas y ranuras de ventilación.
- Soportes o pies regulables en altura.
- Perfiles de rack numerados.
- Perfiles desplazables en profundidad.
- Paneles laterales desmontables de fácil apertura con cierre.
- Espacio accesible por puerta frontal, trasera y laterales.
- Acabados para evitar electro-estática y entrada de polvo.
- Cumple con las normativas medioambientales CE y RoHS.
- La entrega se realiza con el armario montado y retractilado, protegido por cantoneras, en palé de madera.

<b>Código</b>	104000
<b>Modelo</b>	SH6632
<b>Dimensiones</b> (ancho x fondo x alto)	600 x 600 x 1610mm
<b>Altura U</b>	32
<b>Material</b>	Acero SPCC laminado en frío
<b>Acabados</b>	Puerta de cristal
<b>Peso</b>	77Kg
<b>Color</b>	Negro RAL 9004, liso

## Especificaciones técnicas:

- Tratamiento:** desengrasado, limpiado con ácido y pintura fosfórica anti-óxido.
- Grado de Protección:** IP20 (protección contra la entrada de polvo).
- Capacidad de carga:** 800 Kg (sobre pies) y 400 Kg (sobre ruedas).
- Grosor de acero:** Carriles 2mm, ángulos 1,5mm resto 1,2mm.

## Cumple estándares:

ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491 PART1, DIN41491 PART7, ETSI, estándar compatible con 19" International Standard, RoHS Directiva 2002/95/EC, EN 60439-3:1991 + A1:1994C:1994+A2:2001+A-C:2005+AC:2009, EN 60439-1:1999+A1:2004.

## Accesorios incluidos:

- 2 bandeja fijas.
- 4 ruedas con freno.
- 4 ventiladores de techo de 120 mm.
- 1 base de enchufes de 8 tomas Schucko con interruptor.
- Tornillería de montaje, pies regulables en altura y juego de llaves para cerraduras incluido.