

#### Características principales:

- Armario rack con ancho de perfil estándar de 19"
- Puerta delantera metálica.
- Puerta trasera perforada que optimiza la ventilación interior.
- Apertura de seguridad Handylock en puerta frontal y llave en puerta posterior.
- Estructura básica totalmente desmontable.
- Techo y suelo con entradas de cables pretroqueladas y ranuras de ventilación.
- Soportes o pies regulables en altura.
- Perfiles de rack numerados.
- Perfiles desplazables en profundidad.
- Paneles laterales desmontables de fácil apertura con cierre.
- Espacio accesible por puerta frontal, trasera y laterales.
- Acabados para evitar electro-estática y entrada de polvo.
- Cumple con las normativas medioambientales CE y RoHS.
- La entrega se realiza con el armario montado y retractilado, protegido por cantoneras, en palé de madera.

# ARMARIO RACK DE SUELO DE 19"

**PUERTA PERFORADA** 

104010

Código	104010
Modelo	SH6632
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	600 x 600 x 1610 mm
Altura	32U
Material	Acero SPCC laminado
Acabados	Puerta de perforada
Capacidad de carga máxima	800 Kg sobre pies 400 Kg sobre ruedas
Peso	77 Kg
Color	Negro RAL 9004   Liso

## Especificaciones técnicas:

- Tratamiento: desengrasado, limpiado con ácido y pintura fosfórica anti-óxido.
- Grado de Protección: IP20 (protección contra la entrada de polvo).
- Grosor de acero: Carriles 2.0 mm. | ángulos 1,5 mm. | resto 1,2 mm.

## Accesorios incluidos:

- 2 bandeja fijas.
- 4 ruedas con freno.
- 4 ventiladores de techo de 120 mm.
- 1 base de enchufes de 8 tomas Schucko con interruptor.
- Tornillería de montaje, pies regulables en altura y juego de llaves para cerraduras incluido.

#### Cumple estándares:

ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491 PART1, DIN41491 PART7, ETSI, estándar compatible con 19" International Standard, RoHS Directiva 2002/95/EC, EN 60439-3:1991 + A1:1994 C:1994+A2:2001+AC:2005+AC:2009, EN 60439-1:1999+A1:2004.