

# ARMARIO DE SUELO 19"

## PUERTA PERFORADA 120010



<b>Código</b>	120010
<b>Modelo</b>	SH6032
<b>Dimensiones</b> (ancho x fondo)	600 x 1000mm
<b>Altura</b>	32U
<b>Material</b>	Acero laminado en frío de alta calidad (SPCC)
<b>Acabados</b>	Puerta perforada
<b>Capacidad de carga máxima</b>	- 800Kg (sobre pies) - 400Kg (sobre ruedas)
<b>Color</b>	RAL9004 /RAL9005

### Especificaciones técnicas:

- Espesor: Perfiles: 2mm // Resto: 1.2mm
- Grado de protección: IP20
- Desengrasado, fosfatado, decapado (Pickling), recubrimiento en polvo (Power Coating)

### Accesorios incluidos:

- 2 bandejas fijas
- 4 ventiladores de techo
- 2 guías de cableado verticales
- 1 base de enchufes de 8 tomas Schuko con interruptor
- Pies regulables en altura y 4 ruedas con freno
- Juego de llaves para cerraduras
- Tornillería de montaje

### Características principales:

- Instalación y mantenimiento sencillos
- Puerta delantera perforada, con apertura de seguridad y llave
- Puerta trasera perforada para una mejor ventilación interior, con llave
- Estructura básica desmontable
- Entradas de cableado y ranuras de ventilación en techo y suelo
- Perfiles de rack numerados y desplazables en profundidad
- Paneles laterales desmontables con cierre para un acceso sencillo al interior
- Embalado y retractilado, protegido con cantoneras y fijado a palet de madera
- Ensamblado en España

### Cumple estándares:

ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491: Part 1, DIN41491: Part 7, ETSI STANDARD, Certificaciones: CE