

FONDO 1000MM

PUERTA PERFORADA 120010

Código	120010
Modelo	SH6032
Dimensiones (ancho x fondo)	600 x 1000mm
Altura	32U
Material	Acero laminado en frío de alta calidad (SPCC)
Acabados	Puerta perforada
Capacidad de carga máxima	- 800Kg (sobre pies) - 400Kg (sobre ruedas)
Color	RAL9004 /RAL9005

- Instalación y mantenimiento sencillos

- Puerta delantera perforada, con apertura de seguridad y llave
- Puerta trasera perforada para una mejor ventilación interior, con llave
- Estructura básica desmontable

Características principales:

- Entradas de cableado y ranuras de ventilación en techo y suelo
- Perfiles de rack numerados y desplazables en profundidad
- Paneles laterales desmontables con cierre para un acceso sencillo al interior
- Embalado y retractilado, protegido con cantoneras y fijado a palet de madera
- Ensamblado en España

Accesorios incluidos:

- 2 bandejas fijas
- 4 ventiladores de techo

Especificaciones técnicas:

- Grado de protección: IP20

- Espesor: Perfiles: 2mm // Resto: 1.2mm

cubrimiento en polvo (Power Coating)

- 2 guías de cableado verticales
- 1 base de enchufes de 8 tomas Schuko con interruptor

- Desengrasado, fosfatado, decapado (Pickling), re-

- Pies regulables en altura y 4 ruedas con freno
- Juego de llaves para cerraduras
- Tornillería de montaje

Cumple estándares:

ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491: Part 1, DIN41491: Part 7, ETSI STANDARD, Certificaciones: CE