

## Especificaciones técnicas:

- -Tratamiento: desengrasado, limpiado con ácido y pintura fosfórica anti-óxido.
- -Grado de Protección: IP20 (protección contra la entrada de polvo).
- -Capacidad de carga: 800 Kg (sobre pies) y 400 Kg (sobre ruedas).
- -Grosor de acero: Carriles 2mm, ángulos 1,5mm resto 1,2mm.

## Cumple estándares:

ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491 PART1, DIN41491 PART7, ETSI, estándar compatible con 19" International Standard, RoHS Directiva 2002/95/EC, EN 60439-3:1991 + A1:1994C:1994+A2:2001+A-C:2005+AC:2009, EN 60439-1:1999+A1:2004.

## ARMARIO RACK DE SUELO 19"

106001

Código	106001
Modelo	SH6642
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	600 x 600 x 2055mm
Altura U	42
Material	Acero SPCC laminado en frío
Acabados	Puerta de cristal
Peso	97kg
Color	Negro RAL 9004, liso

## Características principales:

- -Armario rack con ancho de perfil estándar de 19".
- -Puerta delantera de cristal templado de 4 mm de seguridad endurecido, transparente.
- -Puerta trasera perforada que optimiza la ventilación interior.
- -Apertura de seguridad Handylock en puerta frontal y llave en puerta posterior.
- -Estructura básica totalmente desmontable.
- -Techo y suelo con entradas de cables pretroqueladas y ranuras de ventilación.
- -Soportes o pies regulables en altura.
- -Perfiles de rack numerados.
- -Perfiles desplazables en profundidad.
- -Paneles laterales desmontables de fácil apertura con cierre.
- -Espacio accesible por puerta frontal, trasera y laterales.
- -Acabados para evitar electro-estática y entrada de polvo.
- **-Cumple con las normativas** medioambientales CE y RoHS.
- -La entrega se realiza con el armario montado y retractilado, protegido por cantoneras, en palé de madera.
- -Incluye 4 ruedas con freno, pies regulables en altura, tornillería de montaje y juego de llaves.