

ARMARIO RACK DE SUELO 19" PUERTA PERFORADA

106010



Código	106010
Modelo	SH6642
Dimensiones (ancho x fondo)	600 x 600 mm
Altura	42 U Altura total: 2046 mm
Material	Acero SPCC laminado en frío
Acabados	Puerta perforada
Capacidad de carga máxima	800 Kg sobre pies 400 Kg sobre ruedas
Grado de protección	IP20
Material	Acero laminado en frío de alta calidad (SPCC)
Color	RAL9004 / RAL9005

Características principales:

- Instalación y mantenimiento sencillos
- Puerta delantera perforada, con apertura de seguridad y llave
- Puerta trasera perforada para una mejor ventilación interior, con llave
- Estructura básica desmontable
- Entradas de cableado y ranuras de ventilación en techo y suelo
- Perfiles de rack numerados y desplazables en profundidad
- Paneles laterales desmontables con cierre para un acceso sencillo al interior
- Embalado y retractilado, protegido con cantoneras y fijado a palet de madera
- Ensamblado en España

Cumple estándares de industria y certificación:

ANSI/EIA RS-310-D / IEC297-2 / DIN41491: Part 1 / DIN41491: Part 7 / ETSI STANDARD / CE

Especificaciones técnicas:

- **Tratamientos superficiales:** desengrasado, fosfatado, decapado (Pickling), recubrimiento en polvo (Power Coating)
- **Grado de Protección:** IP20 (protección contra la entrada de polvo)
- **Material:** Acero laminado en frío de alta calidad (SPCC) Perfiles: 2 mm / Resto: 1.2 mm / Cristal templado: 5 mm

Accesorios incluidos:

- 2 x bandejas fijas
- 4 x ventiladores de techo
- 2 x guías de cableado verticales
- 1 x base de enchufes de 8 tomas Schuko con interruptor
- Pies regulables en altura y 4 ruedas con freno
- Juego de llaves para cerraduras
- Tornillería de montaje