



ARMARIO MURAL 19" DOBLE SECCIÓN

Código	Altura	Modelo	Medidas*	Peso en kg.	Acabados
203120	12U	DC6512	600x550x635	27	Puerta de cristal*

CARACTERÍSTICAS

- Puerta frontal de cristal y posterior metálica con llave.
- Apertura de seguridad frontal con llave.
- Laterales desmontables.
- Entrada de cableado por el panel trasero y la base inferior.
- Rieles de montaje ajustable*.
- Ubicable tanto en pared como en suelo.

ESPECIFICACIONES

- **TRATAMIENTO:** Desengrasado, pintura fosfórica anti-óxido.
- **ESTÁNDARES:** ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491 PART1, DIN41491, PART7, ETSI.
 - Estándar compatible con 19" International Standard.
 - RoHS Directiva 2002/95/EC.
 - EN 60439-1:1999 + A1:2004.
 - EN 60439-3:1991 + A1:1994. AC: 1994+A2:2001+AC:2005+AC:2009.
- **GRADO DE PROTECCIÓN:** IP20.
- **CARGA MÁXIMA ESTÁTICA:** 60Kg.
- **MATERIAL:** Acero SPCC.
 - Grosor de acero: Carriles de montaje 2.0 mm.
 - Ángulos montaje: 1,5 mm., resto 1,2 mm.
- **COLOR:** RAL 9004 (negro) acabado liso.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- 1 bandeja fija. - 1 juego de escuadras laterales.
- 1 ventilador de techo de 120 mm.
- Tornillería de montaje incluida y juego de llaves para cerraduras.

* La Puerta frontal de cristal es de seguridad. Un vidrio de seguridad es un vidrio templado que en caso de rotura lo hace en trozos sin vértices ni aristas cortantes, lo que no presenta potencial para causar heridas de consideración a las personas.
io
s, por
s.

