



# ARMARIO ABIERTO

## OPENRACK 19"

### OPENFRAME DE COLUMNA SIMPLE

## 506001

<b>Código</b>	506001
<b>Modelo</b>	OR6642
<b>Dimensiones (ancho x fondo x alto)</b>	600 x 600 x 2217 mm
<b>Altura</b>	42U
<b>Material</b>	Acero laminado en frío de alta calidad (SPCC)
<b>Capacidad de carga máxima</b>	150 Kg
<b>Color</b>	Negro RAL9004
<b>Peso</b>	14,5 Kg

#### Especificaciones técnicas:

- Desengrasado, limpiado con ácido y pintura fosfórica anti-óxido.
- Grado de Protección: IP20 (protección contra la entrada de polvo).
- Grosor de acero: Base y marcos superior e inferior: 2mm // Columna: 1.5mm

#### Cumple estándares:

ANS / EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491 parte 1, DIN41494 parte 7, GB / T3047.2-92  
Fabricado en una instalación con certificación 'ISO9001

#### Características principales:

- Los openframes o bastidores abiertos permiten gran capacidad en muy poco espacio y con una perfecta ventilación.
- Esta serie también proporciona un fácil acceso a los cables y equipos para su mantenimiento y posibles modificaciones y actualizaciones.
- Diseño de marco abierto y fabricación en acero, para obtener fiabilidad, resistencia y máxima ventilación.
- Incluye ruedas giratorias para su portabilidad, así como rieles ajustables para mayor versatilidad, siendo compatible con bandejas voladizo.
- Cumple con las normativas medioambientales CE y RoHS.
- Instalación y mantenimiento sencillo.