

Termorregulador digital 1U - 4 ventiladores

CÓD. 3040002

| Código | Descripción | Tipo de fijación | Válido para | Alto/Fondo/Ancho* |
|---------|------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 3040002 | Termostato 1U 4 ventiladores | Frontal | Todos los armarios | 45 x 340 x 480 |

*Unidades expresadas en mm. (ANCHO x FONDO x ALTO). **U=45 mm.

Monolyth dispone de termorreguladores y termostatos digitales con control digital de tiempo y temperatura, mediante display e interruptores, que pueden venir instalados en armarios de suelo y murales. Incorporan sonda externa para medir la temperatura del rack y conexión al sistema de ventilación para regularla en función de la temperatura interior del armario. Permiten programar la activación de los ventiladores a partir de una temperatura concreta. Si el armario dispone de ventilación el termorregulador simple es suficiente para optimizar la refrigeración del armario, pero si no disponemos de bandeja de ventiladores o necesitamos un extra en ventilación podemos incorporar un termostato con 2 ó 4 ventiladores.

Características

- Temperatura de trabajo de -10°C a +55°C
- Protección: EN 60 529, IP 20 - Fijación: Frontal
- Fondo: 340mm.
- Potencia máxima soportada: 2.000W
- Incluye: cable de alimentación, tornillería para la fijación, visor control/programación de control digital LCD de temperatura y tiempo con 4 pulsadores.
- La altura de todos nuestros sistemas y unidades de ventilación es de tan sólo 1U, para aprovechar al máximo el espacio de sus armarios y están fabricados en acero de color negro.



- Ventiladores de 12cm de bajo nivel sonoro.
- 220/240V. - 50Hz. - 2850rpm.
- Caudal 97 m3/h. - Nivel sonoro 45dbA.

